



Descriere TE2010VVF

- Design compact, elegant si facil
- Tastatura simplu
- Display grafic 128x64px iluminat afisare masuratori, informatii, alarme
- Masurare tensiune TRMS
- Lista ultimele 10 evenimente
- 4 limbi de folosinta + 1 programabila
- Calendar
- RS232 sau RS485
- 3 leduri indicare lipsa faze
- 3 leduri indicare: pornire esuata, functionare pompa, cerere pornire
- Led pentru teste
- Opreire automata sau manuala
- 1 ceas analogic masurare presiune
- Alimentare 8-35Vdc sau 180-400 Vac
- Teste saptamanale programabile
- 2 ani garantie afisata pe display
- 4 iesiri NPN vizualizare alarme si control la distanta
- GSM primire informatii/alarme

DESCRIERE

Seria F2010VVF-D UNI12845 este construita dintr-o carcasa RAL3000 destinata controlului si monitorizarii electropompelor in sistemele antiincendiu in conformitate cu normele UNI12845.

TE210VVF este o unitate omologata pe care o puteti folosi cu incredere in cele mai severe medii de lucru. Toate masuratorile electrice si cele de la motor sunt afisate pe un display de 128x64px.

Cu acest echipament indepliniti toate normativele legislative care privesc acest domeniu de lucru. Portul RS232 permite conectarea unui modem gsm pentru gestionarea echipamentului de la distanta de maxim 1km, printr-un smartphone.

CARACTERISTICI

- Carcasa metal IP54 RAL 3000
- 3P+N intrare
- Alarmer acustice silentioase
- Buton mod silentios
- Contact start direct; 3 conectori start tip stea
- Transformator curent
- Terminal motor
- Terminal pentru conectare
- Alarma la distanta RE12845
- 2 sigurante protectie circuit auxiliar
- Comutator automat-manual
- TE2010VVF

ACCESORII

Modem GSM/GPRS cu posibilitate de primire alarme prin SMS, cu masuratorile de sistem.



A	kW	V	Codice
18	7,5	400	F2010D84507
20	9,2	400	F2010D84509
22	11	400	F2010D84511
25	13	400	F2010D84513
28	15	400	F2010D84515
32	18	400	F2010D84518
40	22	400	F2010D84522
50	30	400	F2010D84530
65	37	400	F2010D84537
75	45	400	F2010D84545
105	55	400	F2010D84555