



TECNOELETTRA
DIN 1994



F2010-ST

STARTER DIRECT
ELECTROPOMPA
15A - 222A



Descriere TE2010VVF

- Design compact, elegant si facil
- Tastatura simplu
- Display grafic 128x64px iluminat afisare masuratori, informatii, alarme
- Masurare tensiune TRMS
- Lista ultimele 10 evenimente
- Calendar
- RS232 sau RS485
- 3 leduri indicare lipsa faze
- 3 leduri indicare: pornire esuata, functionare pompa, cerere pornire
- Led pentru teste
- Opreire automata sau manuala
- 1 ceas analogic masurare presiune
- Alimentare 8-35Vdc sau 180-400 Vac
- Teste saptamanale programabile
- 2 ani garantie afisata pe display
- 4 iesiri NPN vizualizare alarme si control la distanta
- GSM primire informatii/alarme

DESCRIERE

Seria F2010VVF-D UNI12845 este construita dintr-o carcasa RAL3000 destinata controlului si monitorizarii electropompelor in sistemele antiincendiu in conformitate cu normele UNI12845.

TE210VVF este o unitate omologata pe care o puteti folosi cu incredere in cele mai severe medii de lucru. Toate masuratorile electrice si cele de la motor sunt afisate pe un display de 128x64px.

Cu acest echipament indepliniti toate normativele legislative care privesc acest domeniu de lucru. Portul RS232 permite conectarea unui modem gsm pentru gestionarea echipamentului de la distanta de maxim 1km, printr-un smartphone.

CARACTERISTICI

- Carcasa metal IP54 RAL 3000
- 3P+N intrare
- Alarme acustice silentioase
- Buton mod silentios
- Contact start direct; 3 conectori start tip stea
- Transformator curent
- Terminal motor
- Terminal pentru conectare
- Alarma la distanta RE12845
- 2 sigurante protectie circuit auxiliar
- Comutator automat-manual
- TE2010VVF

ACCESORII

Modem GSM/GPRS cu posibilitate de primire alarme prin SMS, cu masuratorile de sistem.



A	kW	V	Codice
15	7,5	400	F2010ST845007
18	9,2	400	F2010ST845009
20	11	400	F2010ST845011
24	13	400	F2010ST845013
27	15	400	F2010ST845015
32	18,5	400	F2010ST845018
38	22	400	F2010ST845022
45	26	400	F2010ST845026
53	30	400	F2010ST845030
64	37	400	F2010ST845037
77	45	400	F2010ST845045
95	55	400	F2010ST845055
127	75	400	F2010ST845075
152	90	400	F2010ST845090
180	110	400	F2010ST845110
222	132	400	F2010ST845132